

Maschinentyp		Battenfeld SmartPower 35/130
EUROMAP-Größenangabe		350-130
Schliesseinheit		
Schliesskraft	kN	350
Max. Oeffungskraft	kN	25
Max. Oeffungsweg	mm	350
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	200
Max. Plattenabstand	mm	550
Lichter Holmenabstand	mm	320 x 270
Holmendurchmesser	mm	45
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	480 x 460
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	500
Max. Auswerferkraft	kN	26.4
Max. Auswerferweg	mm	100
Gewinde Auswerferkupplung		M12
Spritzeinheit		
Schneckendurchmesser	mm	22
Wirksame Schneckenlänge	L/D	20
Max. Schneckenweg	mm	110
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm ³	41.8
Max. Schussgewicht	g PS	38
Max. Spritzdruck	bar	2'864
Einspritzstrom	cm ³ /s	42.8
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	47
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
Zusätzliche Ausrüstung		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Angusspicker Wittmann W702

Maschinentyp	Battenfeld SmartPower 35/130
EUROMAP-Größenangabe	350-130

