

| Maschinentyp | | Battenfeld SmartPower 180/750 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| EUROMAP-Größenangabe | | 1800-750 |
| Schliesseinheit | | |
| Schliesskraft | kN | 1'800 |
| Max. Oeffungskraft | kN | 81 |
| Max. Oeffungsweg | mm | 650 |
| Min. Werkzeugeinbauhöhe | mm | 300 |
| Max. Plattenabstand | mm | 950 |
| Lichter Holmenabstand | mm | 570 x 520 |
| Holmendurchmesser | mm | 80 |
| Werkzeugaufspannplatte (B x H) | mm | 810 x 805 |
| Durchmesser Zentrierring | mm | 160 |
| Max. Werkzeuggewicht | kg | 2'000 |
| Max. Auswerferkraft | kN | 65 |
| Max. Auswerferweg | mm | 200 |
| Gewinde Auswerferkupplung | | M12 |
| Spritzeinheit | | |
| Schneckendurchmesser | mm | 40 |
| Wirksame Schneckenlänge | L/D | 22 |
| Max. Schneckenweg | mm | 200 |
| Max. rechnerisches Hubvolumen | cm ³ | 251 |
| Max. Schussgewicht | g PS | 228 |
| Max. Spritzdruck | bar | 2'500 |
| Einspritzstrom | cm ³ /s | 170 |
| Düsen spitze | ° | 120 |
| Max. Düsenanlegekraft | kN | 86 |
| Max. Düseneintauchtiefe | mm | 30 |
| Max. Düsenabhebeweg | mm | 350 |
| Zusätzliche Ausrüstung | | |
| Kernzug hydraulisch | Stk. | 2 |
| Luftventil | Stk. | 1 |
| Handlinggerät | | Linearroboter Wittmann W818 Servo |

Maschinentyp

EUROMAP-Größenangabe

Battenfeld SmartPower 180/750

1800-750

